



नेपाल सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय - ५
बुटवल, रुपन्देही

पत्र संख्या : ०७९/०८०

च.नं. : १३८

मिति: २०७९/०७/१५

श्री बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कपिलवस्तु।
श्री बुद्धभूमि नगरपालिकाको कार्यालय, कपिलवस्तु।

विषय: सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित भई राय/सुझाव उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय ५, बुटवल रुपन्देहीद्वारा कपिलवस्तु जिल्ला, बाणगङ्गा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७, ८; बुद्धभूमि नगरपालिकाको वडा नं. २, १० मा कार्यन्वयन गर्न लागेको बाणगङ्गा नदीको दायाँ र बायाँ दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न लागेको छ। उक्त योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण लागि सार्वजनिक सुनुवाई निम्न स्थान, मिति र समयमा गरिने भएको हुँदा सो कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्ना राय/सुझावहरू उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

प्रस्तावको व्यहोरा

प्रस्तावित नदी लुम्बिनी प्रदेश नेपालको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। बाणगङ्गा नदीलाई मध्यम स्तरको नदीका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ जुन शिवालिक पहाडबाट उत्पत्ति हुन्छ। आयोजना क्षेत्रमा मनसुनको बाढीले नदीको किनारमा कटान, बाढी तथा डुवानको समस्या रही आएको छ। यी समस्याहरूले खेतीजन्य जमिन, घरहरू र नदीको किनार नजिकै बसोबास गर्ने मानिसहरूको बहुमूल्य सम्पत्तिहरू लाई ठूलो क्षति पुऱ्याउँदै आइरहेको छ। यी समस्याहरू नियन्त्रण गर्न आयोजनाले बाणगङ्गा नदीको दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण, Earthen Embankment, Bedbar, spurs/studs, Drain-Outlet Structure, Big Boulder Riprap को निर्माण गर्न लागेको छ।

क) तटबन्ध: तटबन्धको औसत उचाइ श्रीङ्गीघाट सिंचाइ हेडवर्क (चेनेज-०+००० मि.) देखि लक्ष्मणघाट (चेनेज-११+७९०) सम्म १.५० मि. र लक्ष्मणघाट (चेनेज-११+७९० मि.) देखि भारतको नाका (चेनेज-४९+५०० मि.) सम्म ३.०० मि. र प्रस्ताव गरिएको छ। तटबन्धको माथिल्लो भागमा ग्राभेलिड कार्य र पहुँचको लागि नदी किनारमा १००० मिटरको अन्तरालमा र ग्रामिण क्षेत्रमा ५०० मिटरको अन्तरालमा १९२ वटा माटोको र्याम्प प्रस्ताव गरिएको छ।

ख) रिभेटमेन्ट: बाढीको बहावलाई deflect गर्न नमिल्ने नदीका भागहरूमा थप कटान रोक्न बोल्डर भरिएको ग्याबियन रिभेटमेन्ट प्रस्ताव गरिएको छ। Boulder filled hexagonal/ rectangular machine made gabions, ०.३ मि. बाक्लो रिभेटमेन्ट प्रस्ताव गरिएको छ।

ग) वेड बार: नदीको दुवै किनारमा २०० मिटर लम्बाइको ५ वटा वेड बार र १५० मिटर लम्बाइको ५ वटा वेड बार बाणगङ्गा न.पा.-४, ८; बालापुर, दर्खासवा, बाणगङ्गा न.पा.-६ र बुद्धभूमि न.पा.- ९, बाणगङ्गा न.पा.- ८, बाणगङ्गा र रमवापुर; बाणगङ्गा न.पा.- ६, झन्डा-७ र कोइली बनगाई, बाणगङ्गा न.पा.-६, झन्डा-७ र कोइली बनगाई, बाणगङ्गा न.पा.-२, ८ श्रीङ्गीघाटमा प्रस्ताव गरिएको छ।

घ) स्पर र स्टड: नदीको दुवै किनारमा गरेर १३९ वटा स्टड/स्पर प्रस्ताव गरिएको छ।


ङ) Drain Outlet Structure: ७० वटा Anti Flood Sluice प्रस्तावित गरिएको छ।

मिति : २०७९/०७/२२ गते मंगलबार

समय : बिहान ८ बजे

स्थान : बाणगङ्गा नगरपालिकाको सभाहल

बाणगङ्गा, कपिलवस्तु


.....
(भावना पौडेल)
भावना पौडेल
इन्जिनियर
इन्जिनियर